servono anche spessi 8, 4, 2 e 1 mm per aggiustare il peso
12 ciascuno

a che serve?
nota serve un pezzo simile per posizionare il pezzo 98 (ponticello) sulla piastra rispetto al 76 dopo che e'montato sulla sua piastra con una pallina. forse serve per questo, in ogni caso fare un assieme per mostrare come fare l'allineamento del 76

B-B (1 : 2)





A-A (1 : 2)











E-E (2 : 1)





C-C (2 : 1)



F (4 : 1)



D-D (1 : 1)





Surface treatment:
Baking at 435° for 100 hours in argon atmosphere.
Electropolishing and light nickel-plating, after 4 hours in the oven at 150° for 10 hours.

73		modified	01-02-11
ref.		note	date
		modifications	
107	3	AISI 304	2:1
77	3	AISI 304 L	1:1
76	3	Maraging	1:1
75.1	24	AISI 316	1:1
75	24	AISI 304 L	1:2
74	3	EN 6082 /6	1:2
73	3	AISI 304 L	1:2
ref.	pieces	material	scale

GENERAL TOLERANCE 2768-H

TOLERANCE SYSTEM: ISO 2768-2 CLASS H-K-L

PROMEC
BIENTINA (PISA)-ITALIA

DESIGNED FOR: R. De Salvo
DRAW. BY: G. Gennaro
DATE: 23-01-11
SCALE: 1:1

TITLE
LCGT-SAS
DETAILS-Gr.4

N° DRAW.: LCGT.0401-01
REPLACE DRAW N°:
DETAIL FROM: 0400
A2