

JIS B0405													面取り及び フレット			
公差等級		長さ寸法の区分 (mm)								対象とする角度の短辺長さの区分 (mm)					角部	隅部
記号	説明	0.5 ≦ ≦ 3	3 < ≦ 6	6 < ≦ 30	30 < ≦ 120	120 < ≦ 400	400 < ≦ 1000	1000 < ≦ 2000	2000 < ≦ 4000	≦ 10°	10° < ≦ 50°	50° < ≦ 120°	120° < ≦ 400°			
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±1°	±30°	±20°	±10°	±5°	C0.2	R0.4

6.3a ()

4×φ12.5 貫通
20 ザグリ深さ13
(背面から)

4×φ6.6 貫通

2×11×M3 深さ6
(下穴貫通不可)

3×φ3 H7 (+0.01/0) 深さ5

2×2×M5 深さ10
(下穴貫通不可)


2×2×M5 深さ10
(下穴貫通不可)

4×3×M8 貫通
ザグリ穴を基準

- 注記
- バリなきこと。
 - 加工後、脱脂洗浄のこと。
 - 洗浄後、素手による取扱は厳禁である。

1	table for hanging	A5052	1	t20
品番	品名	材質	個数	備考

重量: 約31kg

客先名			名称	アルミフレームAssy for hanging	
客先図	JGW-D1504001-1		図番	VP5457-01	1 / 1
承認	中村	尺度	1 : 3	2015/09/18	
審査	t.nakamura			MPC 株式会社 ミラプロ	
設計	山田				

△				
△				
改訂	年月日	記	事	担当